









LAKATOSMUNKA MEGRENDELŐ III.
M=1:50

1.	Alaprajzi jel:	45/12	45/13	45/14	45/15	45/16
2.	Megnevezés:	fa (borovi fenyő), hőszigetelt üvegezett egyszárnyú külső ablak k=1,10 W/m²K bukó-nyíló kialakítással	fa (borovi fenyő), hőszigetelt üvegezett egyszárnyú külső ablak k=1,10 W/m²K bukó-nyíló kialakítással bukó-nyíló felülvilágítóval	fa (borovi fenyő), hőszigetelt üvegezett egyszárnyú külső ablak k=1,10 W/m²K bukó-nyíló kialakítással bukó-nyíló felülvilágítóval	fa (borovi fenyő), hőszigetelt üvegezett egyszárnyú külső ablak k=1,10 W/m²K bukó-nyíló kialakítással FIX üvegezett felülvilágítóval	fa (borovi fenyő), hőszigetelt üvegezésű kétszárnyú asszimmetrikus, külső ajtó k=1,10 W/m²K
3.	Méret (szélesség/magasság):	90/90	150/180	360/180	180/285 (210+35+40)	180(110+60)/210
4.	Darabszám:	jobbos: 3 db, balos: 3 db	17db= 30 cm vtg. falban: 8 db 53 cm vtg. falban: 9 db	1 db	1 db	1 db
5.	Típus:	fa hosszoldott,rétegragasztott külső hőszigetelt ablak	fa hosszoldott,rétegragasztott külső hőszigetelt ablak	fa hosszoldott,rétegragasztott külső hőszigetelt ablak	fa hosszoldott,rétegragasztott külső hőszigetelt ablak	fa hosszoldott,rétegragasztott külső hőszigetelt ajtó
6.	Tokképzés:	hosszoldott, rétegragasztott 92 mm vtg.	hosszoldott, rétegragasztott 92 mm vtg.	hosszoldott, rétegragasztott 92 mm vtg.	hosszoldott, rétegragasztott 92 mm vtg.	hosszoldott, rétegragasztott
7.	Vasalat:	ROTO NT egykezes működtetésű vasalati rendszer	ROTO NT egykezes működtetésű vasalati rendszer	ROTO NT egykezes működtetésű vasalati rendszer	ROTO NT egykezes működtetésű vasalati rendszer	ROTO NT egykezes működtetésű vasalati rendszer
8.	Küszöb:	Nincs	Nincs	Nincs	Nincs	Nincs
9.	Nyitási irány:	bukó-nyíló ablak	bukó-nyíló ablak bukó-nyíló felülvilágítóval	bukó-nyíló ablak bukó-nyíló felülvilágítóval	bukó-nyíló ablak FIX felülvilágítóval	Nyíló kétszárnyú asszimmetrikus külső ajtó
10.	Fal anyaga, vastagsága:	Meglévő 36 cm vtg. fal	Meglévő 30 és 53 cm vtg. fal	Meglévő 30 cm vtg. fal	Meglévő 38 cm vtg. fal	Meglévő 30 cm vastag fal
11.	Mellvéd magassága:	pm= 1,95 m	pm= 1,05 m	pm= 1,05 m	pm= 0,00 m	Nincs
12.	Felületképzés:	gesztenyebarna színben	gesztenyebarna színben	gesztenyebarna színben	gesztenyebarna színben	gesztenyebarna színben
13.	Üvegezés:	Hőszigetelt üveg (4-18-4-18-4) k ₀ =1,00 W/m²K	Hőszigetelt üveg (4-18-4-18-4) k ₀ =1,00 W/m²K	Hőszigetelt üveg (4-18-4-18-4) k ₀ =1,00 W/m²K	Hőszigetelt üveg (4-18-4-18-4) k ₀ =1,00 W/m²K	Hőszigetelt üveg (4-18-4-18-4) k ₀ =1,00 W/m²K
14.	Megjegyzés:	mechanikus résszellőztetővel ellátva	mechanikus résszellőztetővel ellátva	mechanikus résszellőztetővel ellátva	mechanikus résszellőztetővel ellátva	Inox rozsdamentes acél
15.	Ábra: NYITÁSIRÁNY MSZ.:1963-60 SZERINT  45/MŰANYAG NYÍLÁSZÁRÓK A méreteket a helyszínen ellenőrizni kell!	Belül gesztenyebarna fa könyöklővel. Kívül RAL 8017 barna színű festett, horganyzott lemezpárkánnyal. 	Belül gesztenyebarna fa könyöklővel. Kívül RAL 8017 barna színű festett, horganyzott lemezpárkánnyal. 30 cm vtg. falban: jobbos 4 db, balos 4 db 53 cm vtg. falban: jobbos 5 db, balos 4 db 	Belül gesztenyebarna fa könyöklővel. Kívül RAL 8017 barna színű festett, horganyzott lemezpárkánnyal. 	Belül gesztenyebarna fa könyöklővel. Kívül RAL 8017 barna színű festett, horganyzott lemezpárkánnyal. 	Mindkét oldalon eloxált rúddal 

KIVITTELYT

			
<p>MEGLÉVŐ EGYKORTISKOLA ÁTALAKÍTÁSA MUNKÁSSZÁLLÓVÁ TERVE</p>		<p>KONSZIGNÁCIÓ M = 1:50</p>	
<p>ÁMBITUS ÉPÍTÉSZ IRODA KFT. 4220 Hb. Korpona utca 14. sz. 1/6. 4220 Hajdúböszörmény, Csoponya 14. 1/6. Tel.: 06-30-900000, 06-30-900001, 06-30-900002, 06-30-900003 Fax: 06-30-900001, 06-30-900002, 06-30-900003</p>		<p>Árkád Építész Iroda Kft. 4220 Hajdúböszörmény, Csoponya 14. 1/6. Tel.: 06-30-900000, 06-30-900001, 06-30-900002, 06-30-900003 Fax: 06-30-900001, 06-30-900002, 06-30-900003</p>	
<p>Terv típusa:</p>	<p>KIVITELI TERV</p>	<p>Lapméret: A3</p>	<p>2019. Szept.</p>
<p>Építető:</p>	<p>Hajdúböszörményi Vagyongkezelő Zrt. 4220 Hajdúböszörmény, Bocskai tér 4. sz.</p>		
<p>Ép. helye.:</p>	<p>4220 Hajdúböszörmény, Dobó István utca 2. sz.</p>	<p>Hrsz.: 8085</p>	
<p>Ügyv. Igazgató:</p>	<p>Kerek Lajos Csaba</p>	<p>Ép. tervező: Kerek Lajos Csaba okl. építészmérnök ÉP.K.: É-09-0054/2022 +36-20/926-4989 ambitusepitesz1@gmail.com</p>	<p>E-13</p>

A méretek a helyszínen ellenőrizendők!
A tervek az Ámbitus Építész Iroda Kft. kizárólagos tulajdonát képezik, annak felhasználása csak a tervező írásbeli hozzájárulása esetén lehetséges.