


LAKATOSMUNKA MEGRENDELŐ IV.
M=1:50

1.	Alaprajzi jel:	45/16	45/17	45/18	45/19
2.	Megnevezés:	Falco típusú falrendszer 2 db 75/200 mm méretű tömör ajtóval vízálló kivitelben.	Falco típusú falrendszer 4 db 75/200 mm méretű tömör ajtóval vízálló kivitelben.	Falco típusú falrendszer 3 db 75/200 mm méretű tömör ajtóval vízálló kivitelben.	Falco típusú falrendszer 2 db 75/200 mm méretű tömör ajtóval vízálló kivitelben.
3.	Méret (cm): láb/hosszúság/falmagasság	15/115x 183/202	15/115x 338/202	15/120x 270/202	15/133x 210/202
4.	Darabszám:	1 db	1 db	1 db	1 db
5.	Felületképzés:	laminált bútortlap eloxált alumínium élzárással 150 mm-es rozsdamentes lábalátámasztással rozsdamentes ajtópántokkal világosszürke színben	laminált bútortlap eloxált alumínium élzárással 150 mm-es rozsdamentes lábalátámasztással rozsdamentes ajtópántokkal világosszürke színben	laminált bútortlap eloxált alumínium élzárással 150 mm-es rozsdamentes lábalátámasztással rozsdamentes ajtópántokkal világosszürke színben	laminált bútortlap eloxált alumínium élzárással 150 mm-es rozsdamentes lábalátámasztással rozsdamentes ajtópántokkal világosszürke színben
6.	Alapanyaga:	28 mm vastag laminált bútortlap eloxált alumínium élzárással	28 mm vastag laminált bútortlap eloxált alumínium élzárással	28 mm vastag laminált bútortlap eloxált alumínium élzárással	28 mm vastag laminált bútortlap eloxált alumínium élzárással
7.	Üvegezés:	nincs	nincs	nincs	nincs
8.	Kilincs:	ECO műanyag bevonatos vasmasos U form szabad/foglalt jelzővel	ECO műanyag bevonatos vasmasos U form szabad/foglalt jelzővel	ECO műanyag bevonatos vasmasos U form szabad/foglalt jelzővel	ECO műanyag bevonatos vasmasos U form szabad/foglalt jelzővel
9.	Megjegyzés:	Tisztántartása nedves ruhával és a háztartásban használt hagyományos tisztítószerrel végezhető, folyóvízzel mosható. A rozsdamentes eloxált alumínium anyagból készültek elemek sósavval nem tisztíthatóak, különösebb karbantartást nem igényelnek.	Tisztántartása nedves ruhával és a háztartásban használt hagyományos tisztítószerrel végezhető, folyóvízzel mosható. A rozsdamentes eloxált alumínium anyagból készültek elemek sósavval nem tisztíthatóak, különösebb karbantartást nem igényelnek.	Tisztántartása nedves ruhával és a háztartásban használt hagyományos tisztítószerrel végezhető, folyóvízzel mosható. A rozsdamentes eloxált alumínium anyagból készültek elemek sósavval nem tisztíthatóak, különösebb karbantartást nem igényelnek.	Tisztántartása nedves ruhával és a háztartásban használt hagyományos tisztítószerrel végezhető, folyóvízzel mosható. A rozsdamentes eloxált alumínium anyagból készültek elemek sósavval nem tisztíthatóak, különösebb karbantartást nem igényelnek.
10.	Ábra:				

KIVITTELI TERY

 <div style="text-align: right;"> <i>Ámbitus Építész Iroda Kft.</i> 4220 Hajdúböszörmény, Korpona u. 14. Tel.: +36-20-9264989 Adószám: 14480608-2-09 Bank: 10300023-1100000000 </div>					
KONSZIGNÁCIÓ M = 1:50					
<p style="text-align: center;">ÁMBITUS ÉPÍTÉSZ IRODA KFT., 4220 Hb. Korpona utca 14. sz. 1/6.</p>					
Terv típusa:		KIVITELI TERV		Lapméret: 290 x 590 mm	
Építtető:		Hajdúböszörményi Vagyongkezelő Zrt. 4220 Hajdúböszörmény, Bocskai tér 4. sz.			
Ép. helye.:		4220 Hajdúböszörmény, Dobó István utca 2. sz.		Hrsz.: 8085	E-14
Ügyv. Igazgató:		Kerek Lajos Csaba	Ép. tervező: Kerek Lajos Csaba okl. építészmérnök ÉP.K.: E-09-0054/2022 +36-20/926-4989 ambitusepiteszl@gmail.com		

A méretek a helyszínen ellenőrizendők!
A tervlapok a teljes költségvetési kiirással érvényesek.
A tervek az Ámbitus Építész Iroda Kft. kizárólagos tulajdonát képezik, annak felhasználása csak a tervező írásbeli hozzájárulása esetén lehetséges.