



1. "U" alakú ajtókilincs WC-zárral, segélyhívás esetén érmével vagy csavarhúzóval kívülről is nyitható kivitelben
2. ajtóbehúzó fogantyú 60-70 cm egyenes, vagy 60-80 cm ferde magasságban, pl: THM45
3. ruhaakasztó ajtóra szerelve, 120 cm magasságban
4. körzsinóros segélyhívó wc és zuhanyzó mellett falra szerelve, 90 cm és 110 cm magasságban, 30 cm magasságig lelógó kezelővel; megkülönböztetett színezéssel és Braille felirattal, áramvédt kivitelben. A jelzés állandó felügyeletű helyen (porta) és külső oldalon az ajtó felett is jelez segélyhívás esetén; fény és hangjelzéssel
- 5a. WC csésze mellett 80 cm hosszú felhajtható kapaszkodó, 75 cm-es magasságban, pl: TH840
- 5b. WC csésze mellett fix kapaszkodó, 75 cm-es magasságban,
6. felhajtható kapaszkodóra szerelt nyitott WC-papír tartó
7. helyiség megnevezése piktogrammal, Braille felirattal, elhelyezése a kilincs oldalán, 150 cm magasságban
8. padlón álló WC-kefe tartó, a fogója 45-50 cm magasságban pl: BS686
9. speciális kiállítású padlón álló, elől tömör WC-csésze és folytonos ülőke, ülési magasság 46-48 cm. Az öblítést akadálymentesen kell megoldani a Wc oldalfalán a kapaszkodó függőleges szára alatt, pl: GORMEX 5956
10. 60*48 cm-es, konkáv peremkialakítású, térszabad mosdó, 85 cm magasságban. Keverőkaros csapteleppel, termosztatikus melegvíz keverőszelep beépítésével. Maximális beállítandó hőfok 38 °C; típus: GORMEX 3001
11. mosdókagyló mellett felhajtható kapaszkodó. Szerelési magassága 85 cm, pl TH600L
12. nagyméretű fix vagy dönthető tükör pm 90 cm, méret: 60/80, felette világítás
13. szemetestároló, tető nélküli kivitelben pl: MEDPP0279
14. falra szerelt szappanadagoló, pl: 355080 (29,7*10,5*10,2 cm)
15. meleglevegős kézzárító, pl: E85 (25*30*15,4 cm), vagy Z adagolás papírtörölköző tartó pl HW5 (29*28*14 cm), alja 100 cm magasságban,
16. padlóösszefolyó (réseinek kiemelkedése max 10 mm legyen)
17. kontrasztos villanykapcsoló 1,10 m magasságban kilincs felőli oldalon, áramvédt kivitelben
18. "L" alakú kapaszkodó zuhanyzó mellett Vízszintes szárának felszerelési magassága 75 cm. pl THMASL
19. L alakú zuhanyfüggöny tartó, zuhanyfüggönnyel, merev függönybehúzó bottal
20. zuhany mellett felhajtható kapaszkodó. Szerelési magassága 75 cm, pl TTH830
21. falon kívül csővezet zuhany, állítható zuhanyfejjel. Keverőkaros csapteleppel, termosztatikus melegvíz keverőszelep beépítésével. Maximális beállítandó hőfok 38 °C pl BK01542
22. Falra szerelt felhajtható zuhanyzsák, pl: THSSB
23. Ruhaakasztó zuhany mellett, 120 cm magasságban
24. Radiátor

- kapaszkodók: min. Ø30 mm
- kapaszkodóknak minden ponton 200 kg-ot (2 kN) el kell bírni
- kontrasztos, vizesen is csúszásmentes matt kerámia padlóburkolat R12
- lábazati sor és 1,10 magas csempesor eltérő kontrasztos színben

MJ: műszakilag egyenértékű termékek beépíthetők tervezővel történt egyeztetés után.

ARCHI-GÓRI BT.
4032 Debrecen
Thomas Mann u. 43. 2/6.
Adószám: 20746429-2-09
Számiaszám: 60600084-11047801

Méreték a helyszínen ellenőrizendőek !

| | | | |
|--|--------|--|---------------|
| ÉPÍTETTŐ: Hajdúböszörményi Vagyonkezelő Zrt. 4220 Hajdúböszörmény, Bocskai tér 4. sz. | | REHAB. KÖRNYEZETTERVEZŐ SZAKMÉRNÖK: | |
| TERVEZŐ: Ámbitus Építész Iroda Kft. 4220 Hajdúböszörmény, Korpona utca 14. sz. I/6. | |  GORTKA ISTVÁN okleveles építésmérnök É-09-0486 | |
| TERVMEGNEVEZÉS, ÉPÍTÉSI HELY, TERVFAJTA: AKADÁLYMENTESÍTÉSI TERVFEJEZET | | mobil 30/430-4293 4032 DEBRECEN, THOMAS MANN 43 II/6 | |
| Meglévő egykori idkola átalakítása munkásszállóvá Kiviteli terv 4220 Hajdúböszörmény, Dobó István utca 2. sz., Hrsz.: 8085 | | | |
| TERVR.: Akadálymentes wc-zuh. alaprajzi kial. | M 1:50 | DÁTUM: 2019.09. | T.SZ.: AKM-01 |