



VEZETŐSÁVOK CSOMÓPONTJAINAK KIALAKÍTÁSA



SEMATIKUS ÁBRA

TÉNYLEGES KIALAKÍTÁS





L ALAKÚ CSOMÓPONT KIALAKÍTÁSA:

- irányváltáskor görbe vágott bordás lapok
 - irányváltáskor csomópontokban felületénél eltérő padlólap
 - irányváltás bordázott szalagkialakításnál: a szalag a csomópontnál megszakad.
- Kizárólag utólagos kialakításhoz:
Szalagsávok: 5-10-5-10-5 cm kiosztással, ahol az 5 cm a felhordott sáv szélessége.





T ALAKÚ CSOMÓPONT KIALAKÍTÁSA:

- irányváltáskor csomópontokban felületénél eltérő padlólap
 - irányváltás bordázott szalagkialakításnál: a szalag a csomópontnál megszakad.
- Kizárólag utólagos kialakításhoz:
Szalagsávok: 5-10-5-10-5 cm kiosztással, ahol az 5 cm a felhordott sáv szélessége.



KERESZTEZŐDŐ CSOMÓPONT KIALAKÍTÁSA:


- irányváltáskor csomópontokban felületénél eltérő padlólap
 - irányváltás bordázott szalagkialakításnál: a szalag a csomópontnál megszakad.
- Kizárólag utólagos kialakításhoz:
Szalagsávok: 5-10-5-10-5 cm kiosztással, ahol az 5 cm a felhordott sáv szélessége.



LÉPCSŐ ELŐJELZÉSE

- 60 cm-es taktilis előjelző sáv kialakítása lépcsőkar teljes szélességében.
- Kizárólag utólagos kialakításhoz:
Szalagsávok: 5-10-5-10-5-10-5-10-5 cm kiosztással, ahol az 5 cm a felhordott sáv szélessége.


60 cm széles előjelző sáv
lépcsőkar teljes hosszában



INFORMÁCIÓS TÁBLA ELŐJELZÉSE

- 60 cm-es taktilis előjelző sáv kialakítása 90 cm szélességben.
- Kizárólag utólagos kialakításhoz:
Szalagsávok: 5-10-5-10-5-10-5-10-5 cm kiosztással, ahol az 5 cm a felhordott sáv szélessége

információs tábla
60*90 előjelző sáv



AJTÓK ELŐTT 30-40 CM-EL A VEZETŐSÁV MEGSZAKAD

KÜLTÉRI VEZETŐSÁVOK CSOMÓPONTJAINAK KIALAKÍTÁSA
UGYANÍGY KÉSZÜLHET; CSAK KÜLTÉRI BETON BORDÁZOTT
LAPOKKAL (PL SEMMELROCK,FRÜHWALD, ABETON,
PLASTIROUTE STB.) ÉS 40 CM SZÉLESSÉGŰEK LEGYENEK A
VEZETŐSÁVOK,
ELÁGAZÁSNÁL ILL. ELŐJELZÉSNÉL POGÁCSÁS LAPOK
ALKALMAZÁSA ELŐNYÖSEBB.

ARCHI-GÓRI BT.
4032 Debrecen
Thomas Mann u. 43. 2/6
Adószám: 20746429-2-09
Számiaszám: 60800084-11047801

Méretetek a helyszínen ellenőrizendő!

| | |
|---|---|
| ÉPÍTETTŐ: Hajdúböszörményi Vagyongkezelő Zrt. 4220 Hajdúböszörmény, Bocskai tér 4. sz. | REHAB. KÖRNYEZETTERVEZŐ SZAKMÉRNÖK: |
| TERVEZŐ: Ámbitus Építész Iroda Kft. 4220 Hajdúböszörmény, Korpona utca 14. sz. I/6. | ARCHI-GÓRI BT. GORTKA ISTVÁN okleveles építész-mérnök É-09-0486 |
| TERVMEGNEVEZÉS, ÉPÍTÉSI HELY, TERVFAJTA: <u>AKADÁLYMENTESÍTÉSI TERVFEJEZET</u> Meglévő egykori idkola átalakítása munkásszállóvá Kiviteli terv 4220 Hajdúböszörmény, Dobó István utca 2. sz., Hrsz.: 8085 | mobil 30/430-4293 4032 DEBRECEN, THOMAS MANN 43 II/6 |
| TERVR.: Vezetősávok csomóponti kialakítása | M 1:100 |
| DÁTUM: 2019.09. | T.SZ.: AKM-03 |