










LAKATOSMUNKA MEGRENDELŐ II.  
M=1:50

1.	Alaprajzi jel:	45/6	45/7	45/8	45/9	45/10	45/11	
2.	Megnevezés:	Hörmann ZK acéltokos kétszárnyú asszimmetrikus nyíló beltéri ajtó tömör kivitelben, hosszfuratos ajtólappal	Hörmann ZK acéltokos kétszárnyú asszimmetrikus nyíló beltéri ajtó üvegezett kivitelben, hosszfuratos ajtólappal	Hörmann ZK acéltokos kétszárnyú asszimmetrikus nyíló beltéri ajtó üvegezett kivitelben, hosszfuratos ajtólappal FIX üvegezett felülvilágítóval	fa (borovi fenyő), hőszigetelt üvegezésű kétszárnyú asszimmetrikus, külső ajtó k=1,10 W/m²K FIX üvegezett felülvilágítóval	fa (borovi fenyő), hőszigetelt tömör kétszárnyú asszimmetrikus, külső ajtó k=1,10 W/m²K FIX üvegezett felülvilágítóval	fa (borovi fenyő), hőszigetelt üvegezett egyszárnyú külső ablak k=1,10 W/m²K bukó-nyíló kialakítással	
3.	Méret (szélesség/magasság):	150(110+40)/210	180(110+70)/210	180(110+60)/285 (210+75)	170(110+60)/285 (210+75)	180/285 (210+75)	60/90	
4.	Darabszám:	1 db	jobbos 1 db, balos 1 db	jobbos: 1 db	1 db	jobbos: 2 db	jobbos: 1 db, balos: 1db	
5.	Típus:	HÖRMANN ZK acél beltéri ajtó	HÖRMANN ZK acél beltéri ajtó	HÖRMANN ZK acél beltéri ajtó	fa hosszoldott,rétegragasztott külső hőszigetelt ajtó	fa hosszoldott,rétegragasztott külső hőszigetelt ajtó	fa hosszoldott,rétegragasztott külső hőszigetelt ablak	
6.	Tokképzés:	Teherhordó falban: acél saroktok	10 falban: 130 mm acél tok Teherhordó falban: acél saroktok	Teherhordó falban: acél saroktok	hossztoldott, rétegragasztott	hossztoldott, rétegragasztott	hossztoldott, rétegragasztott 92 mm vtg.	
7.	Vasalat:	Hörmann bevésőzár + U kilincs	Hörmann bevésőzár + U kilincs	Hörmann bevésőzár + U kilincs	ROTO NT egykezes működtetésű vasalati rendszer	ROTO NT egykezes működtetésű vasalati rendszer	ROTO NT egykezes működtetésű vasalati rendszer	
8.	Küszöb:	Nincs	Nincs	Nincs	Nincs	Van	Nincs	
9.	Nyitási irány:	Nyíló kétszárnyú asszimmetrikus belső ajtó	Nyíló kétszárnyú asszimmetrikus belső ajtó	Nyíló kétszárnyú asszimmetrikus belső ajtó	Nyíló kétszárnyú asszimmetrikus külső ajtó FIX üvegezett felülvilágítóval	kétszárnyú nyíló ajtó FIX felülvilágítóval	bukó-nyíló ablak	
10.	Fal anyaga, vastagsága:	Meglévő 38 cm vastag fal	Terv. 10 cm vastag válaszfal Meglévő 30 cm vastag fal	Meglévő 36 cm vastag fal	Meglévő 30 cm vastag fal	Meglévő 36 cm vtg. fal	Meglévő 30 cm vtg. fal	
11.	Mellvéd magassága:	Nincs	Nincs	Nincs	Nincs	Nincs	pm= 1,65 m	
12.	Felületképzés:	Gesztenye színű fóliabevonatos ajtólappal világos szürke színű ajtótokkal	Gesztenye színű fóliabevonatos ajtólappal világos szürke színű ajtótokkal	Gesztenye színű fóliabevonatos ajtólappal világos szürke színű ajtótokkal	gesztenyebarna színben	gesztenyebarna színben	gesztenyebarna színben	
13.	Üvegezés:	Nincs	Nincs	Van	Hőszigetelt üveg ( 4-18-4-18-4 ) k <sub>q</sub> =1,00 W/m²K	Hőszigetelt üveg ( 4-18-4-18-4 ) k <sub>q</sub> =1,00 W/m²K	Hőszigetelt üveg ( 4-18-4-18-4 ) k <sub>q</sub> =1,00 W/m²K	
14.	Kilincs:	Inox rozsdamentes acél	Inox rozsdamentes acél	Inox rozsdamentes acél	Inox rozsdamentes acél	Inox rozsdamentes acél	mechanikus résszellőztetővel ellátva	
15.	Ábra:	<div>NYITÁSIRÁNY MSZ.:1963-60 SZERINT</div> <div></div> <div>45/MŰANYAG NYÍLÁSZÁRÓK</div> <div>A méreteket a helyszínen ellenőrizni kell!</div>	<div></div>	<div>Terv. 10 cm vastag válaszfal: balos 1 db Meglévő 30 cm vastag fal: jobbos 1 db</div> <div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div>Belül gesztenyebarna fa könyöklővel. Kívül RAL 8017 barna színű festett, horganyzott lemezpárkánnyal.</div> <div></div>

MEGLÉVŐ EGYKORI ISKOLA		ÁTALAKÍTÁSA MUNKASZÁLLÓVÁ TERVE	
KONSZIGNÁCIÓ		M = 1:50	
	 Ámbitus Építész Iroda Kft. 4220 Hajdúböszörmény, Szegeda u. 14. 1/6. Cégjegyzék: 09-09-0054/2022 Tulaj: 03190021-10000001	ÁMBITUS ÉPÍTÉSZ IRODA KFT. 4220 Hb. Korpona utca 14. sz. 1/6.	Lapméret: 290 x 590 mm
		KIVITELI TERV	Lapméret: 290 x 590 mm
Terv típusa:	Hajdúböszörményi Vagyonkezelő Zrt.	2019. Szept.	
Építető:	4220 Hajdúböszörmény, Boescai tér 4. sz.		
Ép. helye.:	4220 Hajdúböszörmény, Dobó István utca 2. sz.	Hrsz.: 8085	<b>E-12</b>
Ügyv. Igazgató:	Kerek Lajos Csaba	Ép. tervező: Kerek Lajos Csaba okl. építészmérnök ÉP.K.: É-09-0054/2022 +36-20/926-4989 ambitusepitesz1@gmail.com	

KIVITELI TERV

A méretek a helyszínen ellenőrizendők!  
A tervlapok a tételes költségvetési kiírással érvényesek.  
A tervek az Ambitus Építész Iroda Kft. kizárólagos tulajdonát képezik, annak felhasználása csak a tervező írásbeli hozzájárulása esetén lehetséges.