



1. Falnézet




- L alakú zuhanyfüggöny tartó, zuhanyfüggönnyel és függőleges, merev függönybehúzó bottal
- "L" alakú kapaszkodó zuhanyzó mellett Vízszintes szárának felszerelési magassága 75 cm. pl THMASL
- falon kívül csővezett zuhany, termokeverővel, állítható zuhanyfejjel 110 cm-en elérhető pl BK01542
- ruhaakasztó zuhany mellett, falra szerelve, 120 cm magasságban
- falra szerelt felhajtható zuhanyzék, pl: THSSB
- zuhanyzó mellett felhajtható kapaszkodó. Szerelési magassága 75 cm, pl TTH830
- kontrasztos kerámia sor
- WC csésze mellett felhajtható kapaszkodó, 75 cm-es magasságban, pl: TH840
- akadálymentes öblítés nyomógombja, fehér színben
- WC csésze mellett fix kapaszkodó, 75 cm-es magasságban, pl: THMASL (60 cm)
- felhajtható kapaszkodóra szerelt nyitott WC-papír tartó
- speciális kiállású padlón álló WC-csésze és folytonos ülőke, ülési magasság 46-48 cm. Az öblítést akadálymentesen kell megoldani, pl. GORMEX 5957:
- WC-kefe tartó falra szerelve, pl: BS686
- kontrasztos kerámia sor

Burkolatosztás



2. Falnézet



- nagyméretű fix vagy dönthető tükör pm 90 cm, méret: 60/90, felette világítás
- L alakú zuhanyfüggöny tartó, zuhanyfüggönnyel és függőleges, merev függönybehúzó bottal
- falra szerelt szappanadagoló, pl: 355080 (29,7\*10,5\*10,2 cm)
- meleglevegős kézzárító, pl: E85 (25\*30\*15,4 cm) és hajszárító, alja 100 cm magasságban
- "L" alakú kapaszkodó zuhanyzó mellett Vízszintes szárának felszerelési magassága 75 cm. pl THMASL
- mosdó mellett felhajtható kapaszkodó. Szerelési magassága 85 cm, pl TH600L
- kontrasztos kerámia sor
- falon kívül csővezett zuhany, termokeverővel, állítható zuhanyfejjel, 110 cm-en elérhető pl BK01542
- Körzsinóros segélyhívó wc és zuhanyzó mellett falra szerelve, 110 cm magasságban, 30 cm magasságig lelógó kezelővel; megkülönböztetett színezéssel és Braille felirattal, áramvédt kivitelben. A jelzés állandó felügyeletű helyen (porta) és külső oldalon az ajtó felett is jelez segélyhívás esetén; fény és hangjelzéssel
- 60\*55 cm-es, konkáv peremkialakítású, térdszabad mosdó (hátra húzott vagy falba épített szifon), 85 cm magasságban. Keverőkaros csapteleppel, termosztatikus melegvíz keverőszelp beépítésvel. Maximális beállítandó hőfok 38 °C
- zuhanyzó mellett felhajtható kapaszkodó. Szerelési magassága 75 cm, pl TTH830
- falra szerelt felhajtható zuhanyzék, pl: THSSB
- szemetestároló, tető nélküli kivitelben
- kontrasztos kerámia sor



Méreték a helyszínen ellenőrizendők !

ÉPÍTETTŐ: Hajdúböszörményi Vagyongazdálkodó Zrt. 4220 Hajdúböszörmény, Bocskai tér 4. sz.	REHAB. KÖRNYEZETTERVEZŐ SZAKMÉRNÖK:
TERVEZŐ: Ámbitus Építész Iroda Kft. 4220 Hajdúböszörmény, Korpona utca 14. sz. I/6.	 GORTKA ISTVÁN okleveles építészmérnök É-09-0486
TERVMEGNEVEZÉS, ÉPÍTÉSI HELY, TERVFAJTA: <b>AKADÁLYMENTESÍTÉSI TERVFEJEZET</b>	
Meglévő egykori idkola átalakítása munkásszállóvá Kiviteli terv 4220 Hajdúböszörmény, Dobó István utca 2. sz., Hrsz.: 8085	mobil 30/430-4293 4032 DEBRECEN, THOMAS MANN 43 II/6
TERVR.: Akadálymentes wc előtér falnézetei	M 1:25
DÁTUM: 2019.09.	T.SZ.: AKM-02.1