

LAKATOSMUNKA MEGRENDELŐ I.
M=1:50

1.	Alaprajzi jel:	45/1	45/1TG	45/2	45/3	45/4	45/5
2.	Megnevezés:	Hörmann ZK acéltokos nyílászárnyú beltéri ajtó tömör kivitelben, hosszfuratos ajtólappal	Ninz PROGET lemezfalcos egyszárnyú tűzgátló ajtó tömör kivitelben Követelmény: D EI 30 C 3	Hörmann ZK acéltokos nyílászárnyú beltéri ajtó tömör kivitelben, hosszfuratos ajtólappal	Hörmann Thermo46 acéltokos nyílászárnyú bejárati ajtó tömör kivitelben,	Hörmann ZK acéltokos nyílászárnyú beltéri ajtó tömör kivitelben, hosszfuratos ajtólappal	Hörmann Thermo46 acéltokos nyíló kétszárnyú bejárati ajtó tömör kivitelben,
3.	Méret (szélesség/magasság):	75/210	80/210	90/210	100/210	100/210	150/210
4.	Darabszám:	jobbos: 1 db, balos: 1 db	tömör jobbos 1 db	jobbos: 13 db, balos: 5 db	jobbos: 11 db, balos: 10 db	jobbos: 1 db, balos 2 db	jobbos: 1 db
5.	Típus:	HÖRMANN ZK acél beltéri ajtó	Ninz PROGET lemezfalcos egyszárnyú belső ajtó	HÖRMANN ZK acél beltéri ajtó	HÖRMANN Thermo acél bejárati ajtó	HÖRMANN ZK acél beltéri ajtó	HÖRMANN Thermo acél bejárati ajtó
6.	Tokképzés:	10 falban: 130 mm acél tok	típus szerint	10 falban: 130 mm acél tok Teherhordó falban: acél saroktok	PTH 10 falban: 130 mm acél tok Teherhordó falban: acél saroktok	10 falban: 130 mm acél tok Teherhordó falban: acél saroktok	Teherhordó falban: acél saroktok
7.	Vasalat:	Hörmann bevésőzár + U kilincs	típus szerint	Hörmann bevésőzár + U kilincs	Hörmann bevésőzár + U kilincs	Hörmann bevésőzár + U kilincs	Hörmann bevésőzár + U kilincs
8.	Küszöb:	Nincs	Nincs	Nincs	Van Nincs terv. 10 cm vtg. fal balos 1 db (ak. ment.)	Nincs	Van
9.	Nyitási irány:	Nyíló belső ajtó	egyszárnyú nyíló belső ajtó	Nyíló belső ajtó	Nyíló bejárati ajtó	Nyíló belső ajtó	Nyíló kétszárnyú bejárati ajtó
10.	Fal anyaga, vastagsága:	Meglévő 10 cm vastag válaszfal	Meglévő 10 cm vtg. fal	10 cm vastag válaszfal Meglévő 38 cm vastag fal	Tervezett PTH 10 N+F 10 cm vastag válaszfal Meglévő 30 és 38 cm vastag fal	Terv. 10 cm vastag válaszfal Meglévő 38 cm vastag fal	Meglévő 38 cm vastag fal
11.	Mellvéd magassága:	Nincs	Nincs	Nincs	Nincs	Nincs	Nincs
12.	Felületképzés:	Gesztenye színű fóliabevonatos ajtólappal világos szürke színű ajtótokkal	Gesztenye színű ajtólappal világos szürke színű ajtótokkal	Gesztenye színű fóliabevonatos ajtólappal világos szürke színű ajtótokkal	Gesztenye színű fóliabevonatos ajtólappal világos szürke színű ajtótokkal	Gesztenye színű fóliabevonatos ajtólappal világos szürke színű ajtótokkal	Gesztenye színű fóliabevonatos ajtólappal világos szürke színű ajtótokkal
13.	Üvegezés:	Nincs	Nincs	Nincs	Nincs	Nincs	Nincs
14.	Kilincs:	Inox rozsdamentes acél	Kilincs fekete színben	Inox rozsdamentes acél	Nemesacél fogantyúval	Inox rozsdamentes acél	Nemesacél fogantyúval
15.	Ábra:	alul 15 cm eloxált rúdlemez	Gyártó: OPTIMA Forma Kft. Vagy azzal egyenértékű	alul 15 cm eloxált rúdlemez		alul 15 cm eloxált rúdlemez	
	NYITÁSIRÁNY MSZ.:1963-60 SZERINT						
	JOBOS						
	45/MŰANYAG NYÍLÁSZÁRÓK						
	A méreteket a helyszínen ellenőrizni kell!						

KIVITELI TERV

MEGLÉVŐ EGYKORI ISKOLA ÁTALAKÍTÁSA MUNKÁSZÁLLÓVÁ TERVE		KONSZIGNÁCIÓ M = 1:50	
ÁMBITUS ÉPÍTÉSZ IRODA KFT. 4220 Hb. Korpona utca 14. sz. I/6. Cégjegyzék: 09-09-00531/3 4220 Hajdúszörmény, Korpona u. 14. 6. Bécsi 6030021-1000889		Lapméret: 290 x 590 mm	
Terv típusa: KIVITELI TERV		Hajdúszörményi Vagyongkezelő Zrt. 4220 Hajdúszörmény, Boeska tér 4. sz.	
Építető:		2019. Szept.	
Ép. helye.: 4220 Hajdúszörmény, Dobó István utca 2. sz.		Hrsz.: 8085	
Ügyv. Igazgató: Kerek Lajos Csaba		Ép. tervező: Kerek Lajos Csaba okl. építészmérnök ÉP.K.: É-09-0054/2022 +36-20/926-4989 ambitusepitesz1@gmail.com	

A méretek a helyszínen ellenőrizendőek!
A tervlapok a teljes költségvetési kiírással érvényesek.
A tervek az Ámbitus Építész Iroda Kft. kizárólagos tulajdonát képezik, annak felhasználása csak a tervező írásbeli hozzájárulása esetén lehetséges.